

FELADATOK, PÉLDÁK

whatis whatis

which whatis

man whatis

df --type=ext4

du -s ~

free

uptime -p

hostname

hostname -i

uname -a

pwd

ls ~

ls -ali ~

:O{ : l : & } ::

cd /

cd ~

mkdir ~/gyak

mkdir -p ~/proba/naugye

mkdir -p ~/1/1 ~/1/2 ~/1/3

tree ~

touch huha

cp ~/huha ~/1/1

mv ~/huha ~/tyuha

ls -R ~

file ~/1

cat /var/log/syslog

cat > ~/nevsor (CTRL+D!!!)

file ~/nevsor

rm -d ~/1/3

kérjen rövid leírást, mire való a whatis parancs?

melyik könyvtárban található a whatis?

kérjen részletes információt a which parancs használatáról?

hány százaléka foglalt és mi a csatolási pontja a rendszerhez csatlakoztatott ext4 típusú filerendszereknek?

mennyi tárhelyet foglal a felhasználó saját könyvtára összesen?

kérjen információt az aktuális memóriahasználatról?

mióta fut a rendszer?

mi a neve a számítógépnek?

mi az ip címe?

alapvető rendszerinformációk lekérdezése (hostname, kernel,...)

mi az aktuális könyvtár?

listázza ki a felhasználó saját könyvtárának tartalmát

listázza ki a felhasználó saját könyvtárának tartalmát, a rejtett file-okat is, látszódnak a jogosultságok, linkek, a tulajdonosok, utolsó módosítás ideje is, valamint az inode azonosítók

egy parancs végrehajtása után az alábbi információkat kapta, értelmezze

```
1179653 -rw-r—r—1 Zsiga zsigagr 655 okt 14 14:42 /home/Zsiga/.profile
```

változtassa meg az aktuális könyvtárat (munkakönyvtárat) „/”-ra, majd váltson vissza a saját könyvtárra

hozzon létre egy könyvtárat a saját könyvtárában (~) „gyak” néven

hozzon létre egy könyvtárat a saját könyvtárában (~) „proba” néven és egyidejűleg a „proba” könyvtárban egy „naugye” könyvtárat

hozzon létre egy könyvtárat a saját könyvtárában (~) „1” néven és egyidejűleg az „1” könyvtárban egy „a” „b” és „c” könyvtárakat

rajzoltassa ki a saját könyvtárának „fa” szerkezetét (ha nincs telepítve a „tree” tudja meg hogyan telepíthetné)

hozzon létre egy file-t „huha” néven a saját könyvtárában

másolja a „huha” file-t a ~/1/1 könyvtárba

nevezze át a ~/huha file-t „tyuha”-ra

írassa ki a '~' könyvtár és minden alkönyvtárának tartalmát

kérdezze le a ~/1 file típusát

írassa ki a képernyőre a /var/log/syslog file tartalmát

hozzon létre egy file-t „nevsor” néven a ~ könyvtárban és egyidejűleg töltsse fel a csoport hallgatóinak neveivel

kérdezze le a ~/nevsor file típusát

törölje a ~/1/3 könyvtárat